

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Горизонтальные упаковочные машины



Hualian Machinery предлагает автоматические горизонтальные упаковочные машины. Они активно используются как на небольших предприятиях, так и на крупных автоматизированных линиях поточного типа.

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250

Компания HUALIAN MACHINERY GROUP предлагает **горизонтальное упаковочное оборудование** серии DXDZ-250 – высококачественный и надежный аппарат, позволяющий упаковывать разнообразную продукцию одним из наиболее востребованных на сегодняшний день способом (упаковка типа «флоу-пак»). Данные машины поставляются напрямую от производителя и представляют собой оптимальное соотношение цены и качества.

Характеристики:

- PLC-контроллер, удобный интерфейс с сенсорной панелью управления, позволяющие быстро и просто задавать и изменять параметры работы машины.
- Запайка и отрезка пакета может происходить двумя разными методами:
 - по заданной длине пакета через цифровой ввод данных;
 - с использованием специальных фотоэлектрических устройств и пленки с соответствующей разметкой(фотометкой).
- Внешнее отображение неисправностей или некорректной работы оборудования на дисплее.
- Постоянный температурный контроль.
- Надежный шаговый двигатель и частотный преобразователь.
- Функция экстренной остановки машины.

Максимальная ширина пленки для аппаратов DXDZ-250 составляет 250 мм. Таким образом, машина предназначена для упаковки небольших, стабильных по форме предметов, например – мыло, конфеты, мороженое, печенье и т.д.

Упаковочный процесс: DXDZ-250

- Укладка продукта на подающий конвейер (при отсутствии групповой упаковки)
- простановка даты (опция)
- формирование «трубы» из пленки
- подача продукта в трубу
- запечатывание заднего шва
- Запечатывание пакета и отделение пакета от ленты
- сброс пакета в накопитель

Автоматическая горизонтально упаковочная машина DXDZ-250 Параметры и спецификации

Характеристики	DXDZ-250B	DXDZ-250D	DXDZ-250S
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60		
Мощность (кВт)	2.4		
Ширина пленки (мм)	макс.250		макс.180
Длина пакетов (мм)	65-190 или 120-280	90-220	45-90
Ширина пакетов (мм)	30-110		38-80
Высота упаковочных объектов (мм)	макс.40	макс.60	макс.35
Диаметра бунта пленки (мм)	макс.320		
Упаковочная скорость (пакет/мин.)	40-230		60-330
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	3770*640*1450		
Вес нетто (кг)	800		

Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350

Высокая эффективность и скорость работы, управление посредством сенсорного дисплея, имеющего интуитивно понятный интерфейс, простота перенастроек – все эти достоинства характеризуют горизонтальную упаковочную технику компании HUALIAN MACHINERY GROUP. Сфера применения этого упаковочного оборудования достаточно широка: оно позволяет работать практически со всеми термосвариваемыми упаковочными материалами и упаковывать самые разнообразные продукты. По запросу клиента могут быть дополнительно установлены разнообразные опции: газонаполняющее оборудование, датирующее устройство, функция проставления евро-просечки и др.

Характеристики:

- возможность использования различных термосвариваемых рулонных материалов;
- фотоэлектрический датчик;
- PLC-контроллер;
- подающий транспортер;
- электронная панель управления;
- вариатор скорости;
- автосчетчик упаковок.

Автоматическая горизонтально упаковочная машина DXDZ-350 Особенности

1. Для точной обрезки и запайки применяется фотоэлектрический датчик.
2. Отдельный дисплей для отображения неисправностей.
3. Непрерывный контроль уровня температуры.
4. Используется контроллер двойного преобразования частоты, длина пакета может быть отрегулирована «на ходу» без остановки процесса упаковки, что экономит и время и пленку
5. Есть возможность установить условие останова машины.

Автоматическая горизонтально упаковочная машина DXDZ-350 Применение

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина серии DXDZ-350 применяется для штучной упаковки твердых объектов постоянной формы (например, хлеб, булки, мыло т.д.) в пакет типа «флоу-пак» (пакет-подушка).

Автоматическая горизонтально упаковочная машина DXDZ-350 Параметры и спецификации

Характеристики	DXDZ-350B	DXDZ-350D
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60	
Мощность (кВт)	2.6	
Ширина пленки (мм)	макс.350	
Длина пакетов (мм)	65-190 or 120-280	90-220 или 150-330
Ширина пакетов (мм)	50-160	
Высота упаковочных объектов (мм)	макс.45	макс.60
Диаметра бунта пленки (мм)	макс.320	
Упаковочная скорость (пакет/мин.)	40-230	
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	4020*754*1450	
Вес нетто (кг)	900	

Автоматическое упаковочное оборудование горизонтального типа DXDZ-400

Для моделей DXDZ-400 характерно наличие PLC-контроллера, управление посредством электронного интерфейса, простота и эффективность установки необходимых параметров, цифровой ввод данных, светочувствительный фотодатчик, обеспечивающий точное определение места запайки и отрезки.

Все аппараты по умолчанию укомплектованы подающим транспортёром, отводящим мини-транспортёром, вариатором скорости, шаговым двигателем, удобной сенсорной панелью управления, фотодатчиком, PLC-контроллером. Все электронные устройства оборудования производства ведущих японских поставщиков – OMRON, Mitsubishi и др. Возможно изготовление машины полностью из нержавеющей стали, формирование боковых складок (М-биговка), газонаполнение и другие опции.

Максимальная ширина пленки для DXDZ-400B и DXDZ-400D составляет 400 мм, для DXDZ-450B соответственно 450 мм. Данные машины предназначены для упаковки стабильных по форме объектов в упаковку типа «флоу-пак», насыпной груз перед упаковкой необходимо прежде поместить в лоток.

Горизонтальная автоматическая упаковочная машина серия DXDZ-400 Применение

Применительно для упаковки сплошных объектов, таких как: печенье, хлеб, конфеты, хозяйственные товары, промышленные части и т.д. для упаковки насыпного груза, надо прежде укладывать упаковочных объектов в коробках.

Горизонтальная автоматическая упаковочная машина серия DXDZ-400 Параметры и спецификации

Характеристики	DXDZ-400B	DXDZ-400D	DXDZ-450B
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60		
Мощность (кВт)	2.6		
Ширина пленки (мм)	макс.400		макс.450
Длина пакетов (мм)	130-320	180-440	130-450
Ширина пакетов (мм)	50-190		50-180
Высота упаковочных объектов (мм)	макс.45	макс.60	макс.70
Диаметра бунта пленки (>мм)	макс.320		
Упаковочная скорость (пакет/мин.)	40-230		30-180
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	4020*770*1450		4020*820*1450
Вес нетто (кг)	900		

DXDZ-X Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки серии DXDZ-X осуществляет управление при помощи программируемого логистического контроллера, установка параметров очень проста, характеризуется высокой производительностью. В качестве упаковочного можно использовать любой термосвариваемый комбинированный материал.

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки серии DXDZ-X Характеристики

- Применяет фотоэлектрическую технологию и цифровой ввод данных для обеспечения точной позиции запайки и отрезки.
- Система оповещения об ошибке.
- Постоянный температурный контроль и управление при помощи микропроцессорных устройств.
- Двойной частотный преобразователь, регулировка длины пакета при помощи PLC-контроллера.
- Высококачественные узлы запайки и обрезки, точная позиция отрезки, благодаря чему пленка не прилипает к ножу и не перерасходуется.

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки серии DXDZ-X Применение

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки серии DXDZ-X применяется для упаковки мягких, хрупких, неоднородных, нестабильных по форме объектов, например: салфетки, леденцы на палочке, мороженое, бисквиты и т.д.

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки серии DXDZ-X Параметры и спецификации

Характеристики	DXDZ-250X	DXDZ-350X
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60	
Мощность (кВт)	2.4	2.8
Ширина пленки (мм)	макс.250	макс.350
Длина пакетов (мм)	65-190 или 120-280	
Ширина пакетов (мм)	30-110	50-160
Высота упаковочных объектов (мм)	макс.40	макс.45
Диаметра бунта пленки (мм)	макс.320	
Упаковочная скорость (пакет/мин.)	40-230	
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	3920*670*1320	4020*720*1320
Вес нетто (кг)	800	900

DXPZ-300W Автоматическая горизонтальная упаковочная машина

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXPZ-300W представляет собой наилучшее оборудование для упаковки плоских и тонких объектов. В качестве упаковочного материала используются термосвариваемые комбинированные материалы, например бумага+ПЕ, фольга+ПЕ и т.д. Для данного оборудования применяется 5 приводных механизмов: сервомотор, отвечающий за возвратно-поступательно движение запаивающей платформы, 3 шаговых двигателя отвечающих за подачу продукта, механизм протяжки и поперечной отрезки. Асинхронный трехфазный двигатель обеспечивает движение отводящего конвейера после регулировки скорости преобразователем частоты. Лента конвейера выводит 5 или 10 готовых упаковок с определенной периодичностью, что весьма удобно для подсчета и укладки.

Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK Характеристики

1. PLC контроллер, удобный для пользователя интерфейс.
2. Температура запайки фиксируется температурным сенсорным модулем, который посылает сигналы в PLC-блок для дальнейшей трансформации модулями, что обеспечивает высокую точность температурного контроля.

Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK Применение

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXPZ-300W широко применяется для упаковки таких объектов как медицинская одежда, латексные перчатки, инструменты для операций и т.д.

Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK Параметры и спецификации

Характеристики	DXPZ-300W
Напряжение (В/Гц)	380/50 220/60 (3PH)
Мощность запайки (Вт)	5000
Трансмиссионная мощность (Вт)	3500
Упаковочная скорость (шт/мин)	20
Температурный диапазон (С)	0~300
Давление воздуха (мПа)	0,6
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)	6619×1863×985
Вес нетто (кг)	750

Высокоскоростная горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350S

Технические параметры Высокоскоростная серво-приводная горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350S

Характеристики	DXDZ-350S
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50
Мощность запайки (кВт)	3.2
Ширина пленки (мм)	макс. 350
Длина пакетов (мм)	65-600
Ширина пакетов (мм)	50-160
Высота продукта (мм)	10-55
Диаметр ролика пленки (мм)	макс. 320
Упаковочная скорость (шт/мин.)	30-300
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)	750*875*1420
Вес нетто (кг)	650

ZSB-420A (TDP-420A) Машина для трехмерной упаковки в прозрачную пленку

Машина широко применяется для штучной упаковки в прозрачную пленку или бумагу разнообразных товаров имеющих форму куба или параллелепипеда. Используется в пищевой, фармацевтической, косметической и других областях. (Например для упаковки офисных принадлежностей, карт, сигарет, презервативов и т.д.) Оснащен лентой для легкого открытия готового продукта.

Машина для трехмерной упаковки в прозрачную пленку ZSB-420A (TDP-420A) Параметры и спецификации

Характеристики	ZSB-420A TDP-420A
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (кВт)	4.5
Производительность (>пакетов/мин)	15-35
Ширина пакетов (мм)	50-230
Длина пакетов (мм)	100-320
Высота пакетов (мм)	15-90
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	2300*960 (2300)*1900
Вес Нетто (кг)	900

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru