

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmr.ru/nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Автоматические стрейпинг-машины KZ-G8060



Автоматические стрейпинг-машины высокого типа серии KZ предназначены для средних по размерам и весу объектов. Верхняя часть стола у машин KZ-G оснащена роликами для обеспечения обвязки с применением меньшей силы. KZW машины могут использоваться в производственной линии, где объекты различаются между собой размером и формой, верхняя часть стола имеет ленточный конвейер, адаптирован трансмиссионный механизм.

Автоматические стрейпинг-машины серии KZ Характеристики

1. Применяет сенсорную панель управления, PLC-контроллер и полностью цифровое управление, обеспечивающее легкую корректировку под различные размеры и стабильность работы.
2. Благодаря специальной разработке подачи ленты и ее отдергивания достигается значительная экономия в расходе ленты.
3. Прочная обвязка и спайка, высокая скорость работы, износостойкость.

Автоматические стрейпинг-машины серии KZ Применение

Автоматические стрейпинг-машины высокого типа серии KZ широко используются для упаковки самых различных объектов (исключая кольцеобразные объекты). Может работать как отдельно так и в составе производственной линии.

Параметры и спецификации

Характеристики	KZ-G8060
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50
Мощность (Вт)	850
Максимальный размер для обвязки (Ш×В)(мм)	800×600 (Стандартный тип)
Минимальный размер для обвязки (Ш×В)	80×50
Скорость обвязки (сек/круг)	2.15
Сила обвязки (Н)	25-700 (регулируется)
Тип ленты (мм)	ПП или ПЕ стрейп-лента 9-15 мм — ширина, 0.5-1.1 мм — толщина
Высота стола (мм)	830
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)	1420×650×1565
Вес нетто (кг)	248