

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Термоусадочное оборудование для легких штучных объектов



Hualian Machinery предлагает приобрести на выгодных условиях термоусадочные упаковочные машины для легких штучных объектов. Они активно используются для фасовки различной продукции:

- легких пищевых продуктов,
- медикаментов,
- косметики,
- видеодисков,
- игрушек,
- электронной продукции.

Термоусадочные упаковочные машины для легких штучных объектов представляют собой полностью автоматическое оборудование, которое активно используется на предприятиях, требующих высокой скорости упаковочного процесса. Они применяются в различных сферах:

- небольших торговых точках и крупных магазинах;
- лабораториях.

Упаковочный аппарат BSF-5540

Для термоусадочных плёнок ПВХ, ПОФ в линейке Hualian Machinery предусмотрен колпаковый аппарат BSF-5540. В нашей компании вы можете приобрести его по цене изготовителя. Модель выполняет широкий спектр функций, включая L-образную запайку, отрезку и непосредственно усадку. Благодаря прозрачной крышке оператор может визуально контролировать все проводимые технологические процедуры. Устройство универсально и может быть использовано для упаковки разнообразных пищевых и непищевых товаров — от косметики и кондитерских изделий до автоаксессуаров и детских игрушек.

Характеристики	BSF-4030	BSF-5540	BSF-5540A	BSF-7060
Напряжение (В/Гц)	Однофазный 220/50			
Мощность (кВт)	3.8	4	4.2	4
Упаковочная скорость (шт./час)	500-800		800-1000	500-800
Макс. Упаковочные размеры (Д*Ш*В) (мм)	350*250*150	450*300*200		600*400*300
Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д*В) (мм)	400*300	550*400	550*400	700*600
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1215*590*1020	1380*690*1065	1985*690*1065	1720*950*1100
Вес нетто (кг)	100	120	140	165

Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки серии BSF

Ручные аппараты для запайки и отрезки серии BSF могут использоваться как отдельно – только для запайки и отрезки пленки, так и в совокупности с термоусадочными туннелями серии BS-A или BS — для дальнейшей усадки сформированного пакета с продуктом.

Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки серии BSF Параметры и спецификации

Характеристики	BSF-501	BSF-601
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60	
Мощность (кВт)	1	2.4
Размеры области для запайки и отрезки (мм)	500x350	600x500
Время нагрева (сек.)	0-2	
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	950*550*370	1100*820*420
Вес нетто (кг)	23	35

Нож для запайки и обрезки BSL-5045L (полуавтоматический)

Полуавтоматическая упаковочная машина серии BSL с L-образным отрезным ножом упаковывает продукт для последующей транспортировки в термоусадочный тоннель по конвейеру. Оснащается термотуннелем для достижения большей производительности.

Упаковочная машина BSL-5045L Особенности

1. Специальный состав материала для запаивающего лезвия и сопутствующих компонентов обеспечивает отличное качество запайки и отрезки без прилипания и разрывов пленки.
2. Аппарат оснащен конвейерной лентой, при помощи которой продукт может автоматически подаваться в термоусадочную камеру после запайки, скорость конвейера регулируется.
3. Высота конвейерной ленты может быть отрегулирована при помощи махового колеса.
4. Время запайки и отрезки устанавливается посредством реле времени.
5. Сдвоенные электромагниты обеспечивают большее давление при запайке, соответственно шов получается более ровным.
6. База для установки пленки легко регулируется в зависимости от используемой ширины и позволяет подстроиться под разные размеры упаковываемого продукта. (Максимальная ширина пленки 550 мм)
7. Натяжение верхней запаивающей рамки регулируется при помощи воздушного цилиндра.
8. Модель BSL-5045LA при работе использует пневматику.

Упаковочная машина BSL-5045L Применение

1. Аппараты серии BSL широко применяются в пищевом и непищевом производстве для упаковки разнообразных продуктов – хлеба, полуфабрикатов, книг, картин, различных коробок и т.д.
2. Применяются для всех основных типов термоусадочных пленок – ПОФ, ПВХ и др.

Упаковочная машина BSL-5045L Параметры и спецификации

Характеристики	BSL-5045L	BSL-5045LA
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
Давление сжатого воздуха (кг/с м ³)	--	6-8
Мощность (кВт)	1.2	1.2
Упаковочная скорость (шт./час)	800-1200	800-1200
Макс. размеры упак. предмета (Д*Ш*В) (мм)	450*400*300	450*400*300
Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д*В) (мм)	500*450	500*450
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм)	1560*757*1040	1560*757*1040
Вес нетто (кг)	125	135

Нож для запайки и обрезки BSF-5545L (автоматический)

Аппараты для запайки и отрезки серии BSF-L представляют собой полностью автоматическое оборудование, широко применяющееся на предприятиях, где требуется высокая производительность упаковочного процесса. Данные машины применяют автоматическую систему подачи и перфорирования пленки, ширина конвейера подачи продукта регулируется в зависимости от размеров упаковываемого продукта. Модель BSF-5545LC имеет специальное устройство, позволяющее упаковывать небольшие по размеру объекты. Данное оборудование может использоваться как отдельно – только для запайки и отрезки пленки, так и в совокупности с термоусадочными туннелями серии BS-A или BS — для дальнейшей усадки сформированного пакета с продуктом и обеспечения наибольшей производительности.

Нож для запайки и обрезки BSF-5545L (автоматический) Особенности

1. Отрезной нож изготовлен из специального алюминиевого сплава с тефлоновым покрытием DUPONT, что обеспечивает долгий срок его службы и отличное качество запайки и отрезки.
2. Подача пленки контролируется специальным датчиком и счетным устройством. Установлен отдельный двигатель для намотки остатков пленки (излишки пленки, остающиеся после упаковки).
3. Оснащен двумя комплектами импортных фотодатчиков.
4. Применяет электронный температурный контроллер. Температура запайки выдерживается очень точно, в соответствии с выставленным значением.
5. Простота перехода на другой типоразмер. Нет необходимости в смене каких либо матриц или устройств формирования пакета.
6. Рассчитан на широкий диапазон типоразмеров упаковываемого продукта.
7. Дополнительно может быть установлено остекление машины защитным термостойким материалом – для более безопасной работы, и система оповещения об ошибке в зоне запайки и резки.
8. Может работать как отдельно, так и в составе производственной линии.
9. Модели BSF-5545LB или BSF-5545LC рекомендуются в зависимости от размера и особенно от веса продукта.

Нож для запайки и обрезки BSF-5545L (автоматический) Применение

Аппараты серии BSF-L широко применяются в пищевом и непищевом производстве для упаковки разнообразных продуктов – хлеба, полуфабрикатов, книг, картин, различных коробок и т.д.

Нож для запайки и обрезки BSF-5545L (автоматический) Параметры и спецификации

Характеристики	BSF-5545LB	BSF-5545LC
Напряжение (В/Гц)	Однофазный 220/50	
Давление сжатого воздуха (кг/с м ³)	6-8	
Мощность (кВт)	1.3	
Производительность (шт./мин)	15-25	
Макс. размер для упаковки (Д*Ш*В) (мм)	450*350*130	
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1700*960*1400	
Макс. размер области для запайки и отрезки (Д*В) (мм)	550*450	
Вес нетто (кг)	225	245

Термоусадочный автоматический нож BSF-5640LG

В ассортименте завода появилась обновленная модификация автоматического ножа, созданного на базе BSF-5640L.

Новый аппарат имеет ряд преимуществ по сравнению со своим прототипом, используются более качественные комплектующие мировых брендов, обеспечивает высокую производительность и позволяет упаковывать в автоматическом режиме достаточно габаритные объекты. Запаянная рамка не опускается сверху вниз, а как бы качается, что обеспечивает высокое качество запайки.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Используется классическая L-образная схема запайки и отрезки, что во всем мире считается наиболее стабильным механизмом запайки для термоусадочных аппаратов. Современная система управления на базе PLC контроллера позволяет подобрать максимально точные настройки и обеспечивает их бесперебойное выполнение.

Термоусадочный автоматический нож BSF-5640LG Характеристики

Характеристики	BSF-5640LG
Напряжение (В)	380
Максимальный размер упаковываемого объекта	6-8
Мощность (кВт)	1.7
Потребление воздуха (Нл/мин)	37
Максимальный размер упаковываемого объекта (мм)	(Ш+В) <450, (Ш)<400, (В)<120, (Д)<350
Давление воздуха (кг/см ³)	6-8
Скорость конвейера (м/мин)	13
Производительность (уп/мин)	20-30
Рабочая высота стола (мм)	800+/-50
Время запайки (сек)	0.2-0.5
Внешние габариты (мм)	1770*830*1600
Вес (кг)	450

Высокоскоростная термоусадочная линия BSF-5545LD и BS-5030X

BSF-5545LD представляет собой высокоскоростной аппарат для запайки и обрезки, подача продукта может осуществляться как вручную так и автоматически. В дополнение к нему предлагается термоусадочный тоннель BS-5030X со специальным смотровым окошком из термостойкого материала, позволяющим наблюдать за упаковочным процессом. Применяется для штучной и групповой упаковки разнообразных пищевых и непищевых товаров таких как книги, диски, фоторамки, деревянные и скобяные изделия, лапша быстрого приготовления, хлеб, коробки с какой либо продукцией, чайными пакетиками, косметической продукцией и т.д.

BSF-5545LD Высокоскоростной аппарат для запайки и отрезки:

1. Длина упаковываемого продукта не ограничена.
2. Производительность 20-40 упаковок в минуту.
3. Система запайки контролируется сервоприводом, что обеспечивает максимальную точность и скорость.
4. Запайвающий нож с повышенными защитными свойствами.

BS-5030X Высокоскоростной термоусадочный тоннель:

1. Может быть оснащен различными типами конвейера – рольганг, тефлонированная или стальная конвейерная сетка.
2. Полная изоляционность тоннеля, постоянная температура.
3. Подходит для всех видов термоусадочных пленок, таких как ПОФ, ПВХ.
4. Скорость конвейерной ленты регулируется при помощи электронного контроллера.

Технические характеристики	BSF-5545LD
Напряжение (В/Гц)	220В/50
Мощность (кВт)	3
Давление сжатого воздуха (кг/с м³)	6-8
Производительность (шт/мин)	40-60
Макс. размер для упаковки (Ш+В+80) (мм)	<450; длина без ограничений
Макс. Высота упаковываемого продукта (мм)	150
Длина запайки (мм)	450
Используемая пленка	ПВХ, ПЕ
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	2040×1480×1300
Вес нетто (кг)	800
Технические характеристики	BS-5030X
Напряжение (В/Гц)	3 фазный 380/50 или 220В/60
Мощность (кВт)	16
Производительность (шт/мин)	0-20
Макс. размер для упаковки (Д*Ш*В) (мм)	1300×400×250
Размеры тоннеля внутренние (Д*Ш*В) (мм)	1500×500×300
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1800×990×1300
Вес нетто (кг)	195

Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5545LE+BS-4525

1. Неограниченная длина упаковываемого продукта.
2. Высокая скорость упаковки, 20-40 шт/мин.
3. Система запайки контролируется сервоприводом, что обеспечивает высокую точность позиционирования и безупречное качество запаивания.
4. Нож с системой протекции от случайной резки упаковываемого объекта.

BSF-5545LD Высокоскоростной аппарат для запайки и отрезки:

1. Длина упаковываемого продукта не ограничена.
2. Производительность 20-40 упаковок в минуту.
3. Система запайки контролируется сервоприводом, что обеспечивает максимальную точность и скорость.
4. Запаивающий нож с повышенными защитными свойствами.

BS-5030X Высокоскоростной термоусадочный тоннель:

1. Может быть оснащен различными типами конвейера – рольганг, тефлонированная или стальная конвейерная сетка.
2. Полная изоляционность тоннеля, постоянная температура.
3. Подходит для всех видов термоусадочных пленок, таких как ПОФ, ПВХ.
4. Скорость конвейерной ленты регулируется при помощи электронного контроллера.

Технические характеристики	BSF-5545LE
Напряжение (В/Гц)	3 фазный 380/50 или 220В/50
Мощность (кВт)	1.8
Давление сжатого воздуха (кг/с м ³)	6-8
Производительность (шт/мин)	20-40
Макс. размер для упаковки (Ш+В) (мм)	≤430; длина без ограничений
Макс. Высота упаковываемого продукта (мм)	150
Длина запайки (мм)	450
Используемая пленка	ПВХ, ПЕ
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1680×975×1500
Вес нетто (кг)	290
Технические характеристики	BS-4525
Напряжение (В/Гц)	3 фазный 380/50 или 220В/60
Мощность (кВт)	9
Нагрузка на конвейер (кг)	до 10
Скорость конвейера (м/мин)	0-10
Макс. размер для упаковки (Д*Ш*В) (мм)	700×400×250
Размеры тоннеля внутренние (Д*Ш*В) (мм)	1000×450×250
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1300×715×1455
Вес нетто (кг)	185

BSF-5030LT Компактная линия для упаковки в термоусадочную пленку

Термоусадочная линия BSF-5030LT это новинка от завода Хуалянь Машинери, от других полуавтоматических линий отличается прежде всего своей компактностью, что имеет огромное значение для рационального использования производственных площадей. Также оборудование отличает превосходный упаковочный эффект, качество запайки и усадки гораздо лучше в сравнении с колпаковыми термоусадочными машинами. Еще одна особенность – при необходимости, после усадки продукт может обратным ходом возвращаться в зону запайки, то есть к оператору, при малых площадях и наличии только одного оператора такая особенность может оказаться очень востребованной, кроме того, это можно использовать при упаковке хрупкой продукции, такой например как кондитерские изделия, ведь в данном случае не рекомендуется, чтобы упакованная продукция падала вниз после упаковки (большой риск ее повреждения). Само собой аппарат может работать и в стандартном однонаправленном режиме.

BSF-5030LT Компактная линия для упаковки в термоусадочную пленку — Параметры

Характеристики	BSF-5030LT
Напряжение (В)	380
Мощность (кВт)	6.5
Производительность (упаковок/мин)	8-12
Время запайки и отрезки (сек)	0.4-0.6
Температура усадки (С)	150-180
Толщина т/у пленки: (микрон)	для ПОФ 12-19 для ПВХ 20
Максимальная ширина пленки (мм)	550
Габариты (мм)	1750*1200*800
Вес (кг)	180
Габариты в упаковке (мм)	1830*800*1300
Вес с упаковкой (кг)	250

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93