

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Бескамерные вакуум-упаковочные машины



Hualian Machinery предлагает бескамерные вакуум-упаковочные машины. Они по праву считаются универсальными агрегатами, ряд которых имеет функцию газонаполнения. Благодаря отсутствию камеры устройство практически не имеет ограничений по размерам упаковываемых изделий. Оно отлично справляется с упаковкой различных предметов:

- объемных,
- тяжелых,
- негабаритных.

Агрегаты имеют ряд удобных функций, таких как:

- вертикальная запайка;
- регулировка по высоте подставки;
- удобство смены пакета за счет установленного рольганга.

Ряд моделей имеет воздушный компрессор, который необходим для эффективной работы запаечных «губок».

Упаковка происходит в несколько этапов:

- удаление воздуха из пакета через специальные сопла;
- запайка горловины или запуск процесса газонаполнения (он позволяет продлить срок хранения пищевых продуктов).

Стоит отметить, что подача газа происходит из предварительно подключенного баллона. При этом газовая смесь должна быть подобрана индивидуально к каждому отдельному продукту. Бескамерные вакуум-упаковочные машины просто эксплуатируются и обслуживаются, а благодаря наличию колес прибор можно с легкостью перемещать по цеху.

Вакуумный упаковщик DZ-280A

Ручной бескамерный вакуумный упаковщик DZ-280A предназначен для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд, полуфабрикатов, сухофруктов, чая, кофе, электронных устройств, измерительных приборов, драгметаллов, ювелирных украшений и пр. Используется преимущественно в бытовых условиях, а также в мелких магазинах, цехах фасовки и кафе. Минимальные габариты позволяют найти ему удобное место для работы даже в самом ограниченном пространстве. Вес вакуумника составляет всего 2,4 кг!

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-280A особенности

Аппарат не имеет рабочей камеры, откачка воздуха выполняется при помощи откачивающего сопла и мембранной помпы.

Процесс упаковки выглядит следующим образом:

- на термопланку незапечатанным краем укладывается наполненный пакет;
- верхняя крышка опускается и плотно прижимается к планке;
- при опускании крышки автоматически включается насос и начинается откачка воздуха;
- по завершению откачки аппарат автоматически переключается в режим запайки;
- после запечатывания крышка поднимается, из-под нее извлекается готовый пакет.

Продолжительность рабочего цикла зависит от объемов пакета и габаритов упаковываемого продукта. Удобная панель управления позволяет подобрать оптимальную программу упаковки для того или иного продукта. На корпусе расположены: индикатор открытой крышки, индикатор запаивания, кнопка запуска процесса запаивания, кнопка установки времени.

При малой энергоемкости вакуум-упаковочная машина DZ-280A обеспечивает надежную, герметичную упаковку высокого качества. Предел вакуумирования — 0.045 Мпа. Имеется автоматическая система защиты от перегрева. Резиновая прижимная планка обеспечивает герметичность.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-280A параметры

Характеристики	DZ-280A
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность запайки (Вт)	150
Длина запайки (мм)	280
Ширина шва (мм)	8
Предельное давление вакуума (КПа)	45
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	350*140*70
Вес нетто (кг)	2.4

Настольный вакуумный упаковщик DZ-290A

DZ-290A – новая модель бытового настольного бескамерного вакуум-упаковщика от компании Hualian. Аппарат отличается простотой эксплуатации, надежностью и компактными габаритами. Предназначен для упаковки в вакуумную среду различных пищевых продуктов – мяса, рыбы, фарша, овощей и т.п.

Максимальная длина запайки в данной модели составляет 29 см.

Настольный вакуумный упаковщик DZ-290A особенности:

- возможность использования для сухих, влажных, мягких продуктов и жидкостей;
- прочный запаечный шов шириной 2,5 мм, обеспечивает надежную герметизацию пакета и предотвращает развакуумирование на протяжении длительного времени;
- регулируемое время вакуумирования;
- возможность работы с различным упаковочным материалом – пакетами, емкостями и пр.

Настольный вакуумный упаковщик DZ-290A параметры

Характеристики	DZ-290A
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50
Время запайки (сек)	1.5-15
Время вакуумирования (сек)	< 60
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	390*148*72
Вес нетто (кг)	1.93

Настольный вакуумный упаковщик DZ-300A

DZ-300A – компактный настольный вакуумный упаковщик бытового типа. Имеет бескамерную конструкцию. Идеально подходит для домашнего использования. Отлично справляется с упаковкой различных продуктов питания в сухом, влажном и жидком состоянии. Подходит для упаковки мягких продуктов. С его помощью вы легко упакуете в вакуумную среду мясо, рыбу, птицу, овощи, фрукты, зелень, хлебобулочные изделия и т.д.

Содержание продуктов в вакуумной среде продлевает сроки их хранения, препятствует гниению и образованию плесени.

Длина запаечной планки в данной модели составляет 30 см. Ширина запаечного шва – 2,5 мм. Время запайки, в зависимости от толщины упаковочного материала — 1,5-15 сек.

К достоинствам модели DZ-300A можно отнести:

- высокое качество запайки;
- простоту использования;
- надежность;
- возможность работы с различными видами упаковочных материалов.

Настольный вакуумный упаковщик DZ-300A параметры

Характеристики	DZ-300A
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50
Мощность запайки (Вт)	100
Режим работы	Автоматический / Ручной
Длина запайки (мм)	≤300
Ширина шва (мм)	2.5
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	390*148*72
Вес нетто (кг)	1.93

Вакуумный упаковщик DZ-800W

Вакуумный упаковщик DZ-800W является промышленным упаковочным оборудованием бескамерного типа. Отсутствие вакуумной камеры снимает ограничения по размерам упаковываемых продуктов и позволяет использовать его для упаковки объемных, габаритных предметов – одежды, мягких игрушек, целых головок сыра, крупно кусковых продуктов и пр.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-800W особенности

Вакуумизация осуществляется посредством двух газовых сопел, удаляющих воздух из пакета. Объем вакуумного насоса – 20 м³ /ч (опционно может быть увеличен). Полный цикл вакуумизации зависит от величины пакета и в среднем составляет 30-60 секунд.

После откачки воздуха сопла возвращаются к исходной позиции, пакет герметично запаивается с помощью запаивающих губок. Пневматическая конструкция губок обеспечивает максимально качественную, прочную запайку с ровным, качественным швом. Длина запаечной планки – 800 мм, ширина шва – 10 мм.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Аппарат оснащен специальным столиком для удобного расположения упаковываемого продукта. Благодаря мобильным колесам аппарат легко перемещать с места на место. Вакуум-упаковочный аппарат выпускается в двух вариантах корпуса – из окрашенного металла или полностью из нержавеющей стали.

Вакуумный упаковщик DZ-800W имеет простое, интуитивно понятное управление. На панели можно регулировать время вакуумизации, время и мощность запайки.

При работе с мелкодисперсными продуктами рекомендуется комплектовать вакуумник дополнительным фильтром для защиты насоса. Также предлагается опция обрезки с отдельным регулированием нагрева на запайку и обрезку.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-800W параметры

Характеристики	DZ-800W
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность двигателя (Вт)	600
Длина запайки (мм)	800
Ширина шва (мм)	10
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	920*1100*1200
Вес нетто (кг)	95

Вакуумный упаковщик DZQ-600K

DZQ-600K – вакуумный упаковщик бескамерного типа, предназначенный для промышленного использования. Используется для упаковки в вакуумную и газовую среду тяжелых, объемных и габаритных товаров. Благодаря бескамерной конструкции может применяться для упаковки продукции практически любых объемов и форм (ограничены лишь размерами упаковочных пакетов). Особенностью серии DZQ-K является отсутствие конвейера и наличие поворотного стола с углом наклона до 90 градусов. Таким образом, в максимально развернутом положении стол может располагаться параллельно полу.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600K особенности

Корпус аппарата может быть выполнен из окрашенной или нержавеющей стали, для удобства перемещения оснащен мобильными колесами.

Воздух из пакетов откачивается при помощи специальных двойных сопел. Производительность вакуумного насоса – 20 м³ /ч (опционно может быть увеличена). Имеется функция газонаполнения. Встроенный компрессор регулирует работу пневматических запаечных губок. Максимальная длина запайки в данной модели – 600 мм, ширина запаечного шва 10 мм. Опционно возможна установка защитного противопылевого фильтра (требуется для защиты насоса от пыли при упаковке мелкодисперсных продуктов).

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600K параметры

Характеристики	DZQ-600K
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	-
Мощность запайки (мм)	600
Длина запайки (мм)	600
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	90
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	960*940*1800
Вес нетто (кг)	230

Вакуумный упаковщик DZQ-600L

Вакуумный упаковщик DZQ-600L представляет серию бескамерных вакуум-упаковочных машин с регулируемым по высоте конвейером DZQ-L. Предназначается, в основном, для упаковки объемных, крупногабаритных и тяжелых предметов, упаковка которых невозможна в обычных камерных аппаратах из-за ограничений в габаритах вакуумной камеры.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600L особенности

В вакуумнике DZQ-600L вакуумизация выполняется при помощи двух специальных откачивающих сопел. Имеется функция газонаполнения. За работу запаивающих губок отвечает встроенный компрессор. Максимальная длина запайки – 600 мм, ширина запаечного шва 10 мм. Для удобства вакуумник оснащен регулируемой по высоте подставкой с рольгангом.

При вакуумизации воздух удаляется через откачивающие сопла, после этого пакет запаивается или же сначала заполняется инертной газовой смесью, а затем запаивается. Состав газовой смеси подбирается в зависимости от требований к условиям хранения конкретного продукта.

Вакуумный упаковщик DZQ-600L прост в обслуживании, оснащен удобными передвижными колесами. При использовании аппарата для упаковки пылящих, мелкодисперсных продуктов с целью защиты насоса от пыли рекомендуется дополнительно оснастить его специальным фильтром. Доступна также опция увеличения производительности насоса (в базовую комплектацию входит насос производительностью 20 м³/ч).

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600L параметры

Характеристики	DZQ-600L
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	600
Длина запайки (мм)	600
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-600L/S

Бескамерный вакуумный упаковщик DZQ-600L/S – это высокопроизводительное упаковочное оборудование промышленного типа. Применяется для упаковки товаров габаритных размеров, тяжелых и объемных объектов, например: одежды, постельного белья, мягких игрушек, пакетов с орехами, крупами, особо крупных кусковых продуктов и пр. Размеры упаковываемого продукта ограничены только объемом пакета.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600L/S особенности

Модель DZQ-600L/S представляет серию бескамерных вакуум-упаковщиков DZQ-L/S. Особенностью серии является наличие двойного нагрева запаечных планок, то есть нагрев идет и сверху, и снизу. Это позволяет запаивать даже самые плотные и толстые пакеты. Длина запаечной планки – 600 мм, ширина сварного шва 10 мм.

Откачка воздуха из пакета выполняется с помощью двух откачивающих сопел. В зависимости от режимов хранения, продукт может быть упакован в вакуумную или газовую среду (состав газовой смеси подбирается пользователем). Встроенный компрессор отвечает за работу запаивающих пневматических губок. Опционно возможно оснащение аппарата специальным фильтром, защищающим насос от попадания пыли (опция необходима при упаковке сыпучих, мелкодисперсионных продуктов).

Среди других достоинств модели – простота обслуживания и эксплуатации, надежность, удобство перемещения (за счет встроенных мобильных колес). Аппарат оснащается промышленным насосом производительностью 20 м³ /ч. По выбору заказчика мощность насоса может быть увеличена.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600L/S параметры

Характеристики	DZQ-600L/S
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	1000
Длина запайки (мм)	600
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-600LD

Вакуумный упаковщик DZQ-600LD представитель серии бескамерных вакуумных упаковочных машин промышленного типа DZQ-LD. Отличительной особенностью серии является наличие регулируемой по высоте головы, что незаменимо при упаковке тяжелых пакетов. А благодаря отсутствию ограничений в габаритах вакуумной камеры аппарат прекрасно справляется с упаковкой в вакуумную и газовую среду объемных и крупногабаритных объектов. Может использоваться для упаковки пищевых и непищевых продуктов.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600LD особенности

Аппарат выпускается в двух вариантах корпуса – окрашенном металлическом или полностью из нержавеющей стали. Воздух удаляется через двойные откачивающие сопла. Встроенный компрессор регулирует работу пневматических запаечных губок. Длина запаечной планки 600 мм, ширина сварного шва 10 мм. Имеется встроенная опция газонаполнения.

Производительность насоса — 20 м³ /ч, возможна комплектация вакуум-упаковочной машины насосом большей мощности. При работе с сыпучими и пылеобразующими веществами для защиты насоса от пыли рекомендуется дополнительно оснастить вакуум-аппарат противопылевым фильтром.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-600LD параметры

Характеристики	DZQ-600LD
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	-
Мощность запайки (Вт)	600
Длина запайки (мм)	600
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	900-1500
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	1125*1075*2150
Вес нетто (кг)	285

Вакуумный упаковщик DZQ-800L

Вакуумный упаковщик DZQ-800L –представитель серии промышленных бескамерных вакуумных упаковщиков DZQ-L. Особенностью серии является наличие регулируемого по высоте роликового конвейера (рольганга). Аппарат предназначен для упаковки объемных, габаритных, тяжелых объектов, например: одежды, постельного белья, игрушек, мебели и пр. В базовую комплектацию входит опция газонаполнения, встроенный воздушный компрессор, насос мощностью 20 м³/час.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800L особенности

Вакуум упаковочный аппарат DZQ-800L по умолчанию поставляется в корпусе из окрашенного металла, также поставляются модели полностью из нержавеющей стали. Оборудование оснащено удобными передвижными колесами, что позволяет легко перемещать оборудование с места на место. Опционально можно оснастить упаковщик насосом большей мощности, в том числе и марки Busch, дополнительным защитным фильтром (при упаковке мелкодисперсных и пылящих продуктов) и пр.

Запаечные губки имеют пневматический привод, что обеспечивает качественную запайку, ширина шва при этом 10 мм.

Среди других достоинств модели – простота обслуживания и эксплуатации, надежность, безопасность, долгий срок службы.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800L параметры

Характеристики	DZQ-800L
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	600
Длина запайки (мм)	800
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-800L/S

Бескамерный вакуумный упаковщик DZQ-800L/S относится к упаковочному оборудованию промышленного типа. Благодаря отсутствию рабочей камеры не имеет ограничений по размерам упаковываемых изделий. Отлично подходит для упаковки в вакуум объемных и тяжелых предметов. Особенностью серии DZQ-L/S является наличие функции двойного нагрева – обе запаечные планки одновременно нагреваются и запаивают пакет с двух направлений, что позволяет справиться даже с плотными и запыленными материалами. Откачка воздуха осуществляется при помощи специальных откачивающих сопл. Работу запаивающих пневматических губок обеспечивает встроенный компрессор. Имеется опция газонаполнения. Состав газовой смеси подбирается индивидуально в зависимости от требований к условиям хранения упаковываемых продуктов и от характеристик самого продукта.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800L/S особенности

Аппарат в базовой комплектации выполнен в корпусе из окрашенного металла, есть возможность поставки оборудования полностью в нержавеющей корпусе. Насос промышленного типа в стандартной комплектации имеет производительность 20 м³/ч. Длина запаечной планки – 800 мм, ширина сварного шва – 10 мм.

При использовании упаковщика для упаковки пылящих, мелкодисперсных продуктов рекомендуется дополнительно установить защитный фильтр. Он продлевает срок эксплуатации вакуумного насоса, обеспечивает его стабильную, бесперебойную работу и снижает затраты на техническое обслуживание аппарата.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800L/S параметры

Характеристики	DZQ-800L/S
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	1000
Длина запайки (мм)	600
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-800LD

Вакуумный упаковщик DZQ-800LD относится к линейке бескамерных вакуум-упаковочных машин промышленного типа DZQ-LD. По своей конструкции схож с моделями серии DZQ-L, но в отличие от них имеет регулируемую по высоте голову. Такая конструкция удобна при упаковывании тяжелых, крупногабаритных предметов. Аппарат не ограничен размерами рабочей камеры, откачка воздуха производится с помощью специальных газовых сопел. Имеется встроенная функция газонаполнения. Подача газа осуществляется при подключении специального газового оборудования, состав газовой смеси подбирается технологом в зависимости от требований к условиям хранения продукта.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800LD особенности

Вакуум-упаковщик может поставляться в корпусе из окрашенного металла или нержавеющей стали. Базовая комплектация оснащена насосом промышленного типа производительностью 20 м³ /ч, за дополнительную стоимость аппарат можно оснастить насосом большей производительности. При работе с пылящими, мелкодисперсными составами рекомендуется установить специальный защитный фильтр от пыли.

За работу запаечных пневматических губок отвечает встроенный компрессор. Максимальная длина запайки – 800 мм, ширина запаечного шва – 10 мм.

Вакуумник оснащен влагозащитной панелью управления и имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, имеется кнопка аварийной остановки.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-800LD параметры

Характеристики	DZQ-800LD
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	-
Мощность запайки (Вт)	1000
Длина запайки (мм)	800
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	900-1500
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	1125*1075*2150
Вес нетто (кг)	285

Вакуумный упаковщик DZQ-1000L

Бескамерный вакуумный упаковщик DZQ-1000L – современное промышленное оборудование для упаковки в вакуумную и газовую среду. Особенностью серии DZQ-L является наличие регулируемого по высоте конвейера с рольгангами. Соответственно можно настроить необходимое положение конвейера под различную высоту пакета. Длина запечной планки составляет 1000 мм, а ширина шва 10 мм, высокое качество запайки обеспечивается пневматической системой прижима губок.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000L особенности

Вакуумный упаковщик DZQ-1000L предназначен для упаковки разнообразных пищевых и непищевых продуктов. Благодаря отсутствию рабочей камеры аппарат часто используется для упаковки в вакуум объемных изделий в целях уменьшения их размеров – мягких игрушек, верхней одежды, подушек, одеял и т.п. Наличие подвижных колес обеспечивает удобство перемещения оборудования по цеху.

Удаление воздуха осуществляется через откачивающие сопла. Производительность насоса – 20 м³ /ч. Работу пневматических запаечных губок обеспечивает встроенный компрессор. Имеется встроенная опция газонаполнения. Для использования опции необходимо подключение к аппарату газового оборудования, состав газовой смеси обычно подбирает технолог в зависимости от типа пакуемого продукта.

Доступные дополнительные опции: насос большей производительности, насос марки Busch, установка защитного противопылевого фильтра (необходима при работе с мелкодисперсными, пылящими продуктами).

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000L параметры

Характеристики	DZQ-1000L
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	600
Длина запайки (мм)	1000
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S

Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S – модель с максимальной длиной запаечной планки (1000 мм) среди бескамерных вакуум-упаковочных машин промышленного типа DZQ-L/S. Особенностью серии является наличие опции двойного нагрева запаечных планок для надежного запечатывания материалов большой плотности, двойной нагрев обозначает, что нагрев идет одновременно и сверху, и снизу.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000L/S особенности

Аппарат используется для упаковки пищевых и непищевых продуктов больших и нестандартных габаритов, тяжелых объектов. Благодаря отсутствию рабочей камеры, ограничений по размерам упаковываемых изделий нет. Базовая комплектация включает опцию газонаполнения, встроенный воздушный компрессор, регулируемый по высоте рольганг.

Вакуум-упаковщик выпускается в исполнении корпуса из окрашенного металла или нержавеющей стали, для удобства перемещения оснащен подвижными колесами.

Откачка воздуха идет через специальные воздушные сопла, запаечные губки имеют пневматический принцип работы. Производительность насоса — 20 м³ /ч (опционально может быть увеличена). При работе с пылеобразующими, мелкодисперсными материалами рекомендуется дооснастить аппарат специальным защитным фильтром (защищает насос от попадания пыли, предотвращает его поломки и сокращение рабочего ресурса).

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000L/S параметры

Характеристики	DZQ-1000L/S
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Мощность запайки (Вт)	1000
Длина запайки (мм)	1000
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	1250
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	800*900*1900
Вес нетто (кг)	255

Вакуумный упаковщик DZQ-1000LD

Вакуумный упаковщик DZQ-1000LD представляет серию промышленных бескамерных вакуум-упаковочных машин DZQ-LD. Ее особенностью является наличие регулируемой по высоте головы, делающей максимально удобной упаковку тяжелых и/или габаритных предметов. Данная модель оснащена запаечной планкой длиной 1000 мм. В базовой комплектации опция газонаполнения, встроенный воздушный компрессор.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000LD особенности

Вакуум-упаковщик выпускается в двух вариантах корпуса: из окрашенного металла или полностью из нержавеющей стали. Для удобства перемещения в конструкции предусмотрены передвижные колеса. Откачка воздуха выполняется через специальные сопла. Запаечные губки работают на пневматике. Производительность штатного насоса – 20 м³ /ч (опционально может быть заменен на более мощный насос, насос марки Busch). При использовании вакуумника для упаковки сыпучих, пылеобразующих материалов рекомендуется дооснастить аппарат специальным защитным фильтром.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000LD параметры

Характеристики	DZQ-1000LD
Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 380/50
Мощность двигателя (Вт)	900
Мощность воздушного компрессора (Вт)	-
Мощность запайки (Вт)	1000
Длина запайки (мм)	1000
Ширина шва (мм)	10
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	900-1500
Максимальный угол отклонения запаивающей головы (в градусах)	-
Объем вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Максимальная толщина пленки (в один слой, мм)	≤ 0.18
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	1125*1075*2150
Вес нетто (кг)	285

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Иваново (4932)77-34-06

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hrm@nt-rt.ru